



- ✓ Fűtésre optimalizált berendezés, intelligens leolvasztással
- ✓ GREEN-FIN anti korróziós védelemmel a hosszú élettartam érdekében
- ✓ Wifi vezérlés
- ✓ 5 év garancia
- ✓ H tarifára alkalmas

- Prémium távvezérlő
- LED kijelző
- Éjszakai üzemmód
- Intelligens leolvasztás
- Időzítő
- I FEEL funkció
- Öndiagnózis rendszer
- GREEN-FIN védelem
- Párátlanítás
- Extra halk működés
- Automatikus újraindítás
- 8 °C temperálás
- ECO FRESH szűrő
- CH 7-SKY filter rendszer
- Wifi funkció

Műszaki adatok

| Beltéri egység | | S09FTXLA/I | S12FTXLA/I | S18FTXLA/I | S24FTXLA/I | |
|------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Teljesítmény | Hűtés | kW | 0,45-3,3 | 0,7-4 | 1,26-6,6 | 2-8,32 |
| | Névleges | kW | 2,6 | 3,5 | 5,2 | 7 |
| | Fűtés | kW | 0,45-4,2 | 0,8-4,5 | 1,12-6,8 | 2-9,2 |
| | Névleges | kW | 2,8 | 3,67 | 5,3 | 7,4 |
| Hatékonyság | SEER | W/W | 6,1 | 7 | 7 | 6,5 |
| | SCOP | W/W | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Energiaosztály | | A++/A+++ | A++/A+++ | A++/A+++ | A++/A+++ | |
| Páramentesítés mértéke | L/h | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | |
| Teljesítmény felvétel | Hűtés | kW | 0,61 | 0,8 | 1,42 | 1,42 |
| | Fűtés | kW | 0,61 | 0,79 | 1,53 | 1,53 |
| Vill. Áramfelvétel Max | A | 6,3 | 7,2 | 10,9 | 10,9 | |
| Hangnyomásszint | dB(A) | 22/26/32/37 | 22/26/32/38 | 28/34/40 | 28/34/40 | |
| Méret (szé/ma/mé) | mm | 790x275x200 | 845X289X209 | 700x600x215 | 700x600x215 | |
| Nettó tömeg | kg | 9 | 10,5 | 13,5 | 17 | |

| Kültéri egység | | S09FTXQ-NG/O | S12FTXQ-NG/O | S18FTXQ-NG/O | S24FTXQ-NG/O | |
|------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Méret (szé/ma/mé) | mm | 782x540x320 | 848x596x320 | 963x700x396 | 963X700X396 | |
| Hangnyomásszint | dB(A) | 52 | 51 | 54 | 55 | |
| Nettó tömeg | kg | 29,5 | 31 | 45 | 53 | |
| Működési tartomány | Hűtés | °C | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~48 |
| | Fűtés | °C | -22~24 | -22~24 | -22~24 | -22~24 |
| Elektromos betáp | | 1Ph, 220-240V~, 50Hz | 1Ph, 220-240V~, 50Hz | 1Ph, 220-240V~, 50Hz | 1Ph, 220-240V~, 50Hz | |
| Csőhossz (max/emelés) | m | 15/1 | 20/10 | 25/10 | 25/10 | |
| Csőméret (folyadék/gáz) | mm | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 | |
| Hűtőközeg | | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Hűtőközeg töltet / CO ₂ | kg/t | 0,6/0,41 | 0,7/0,47 | 1/0,68 | 1,70/1,15 | |