

FTXC

Oldalfali split klíma



BLUEVOLUTION

Pénztárcabarát Daikin megoldás


Magas hatékonyság, kedvező ár

- » Használja a legújabb technológiát a magas hatékonyság és a tökéletes kényelem eléréséhez.
- » A diszkrét, stílusos előlap tökéletesen illeszkedik a falba, minden belső enteriőrhez jól illik.
- » Kedvező ár kiváló energiahatékonysági jellemzőkkel kombinálva.
- » Az opcionális online vezérlő segít a légkondicionáló távolról, wifi-n keresztül történő ütemezését, kezelését és figyelését



FTXC

Oldalfali egység



Funkciók és tulajdonságok



Hatékonyság		FTXC + RXC	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	71C + 71C	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,0/3,0		1,3/3,5/4,0	1,4/5,1/6,2	1,8/6,23/7,0	2,3/7,1/7,3	
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,5/4,0	1,3/2,84/4,0	1,3/4,0/4,8	1,36/5,62/6,6	1,48/6,4/8,0	2,3/7,1/7,3	
Hűtés	Energiahatékonysági osztály		A++						
	Hatékonyság	P tervezett	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96
	SEER			6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30
	Éves energiafogyasztás		kWh/a	106	132	175	276	340	459
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály		A+						
	Hatékonyság	P tervezett	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35
	SCOP/A			4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81
	Éves energiafogyasztás		kWh/a	594	700	732	1.236	1.354	2.334

Beltéri egység		FTXC	20C	25C	35C	50C	60C	71C
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	288x770x234				297x990x273	
Légszűrő	Típus		Kivehető/mosható					
Hangnyomás szint	Hűtés Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	20/26/33/38		21/26/34/39	29/33/39/45	30/38/42/46	

Külső egység		RXC	20C	25C	35C	50C	60C	71C
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	550x658x273			615x845x300		695x930x350
Hangnyomás szint	Hűtés Magas	dBA	45		46	51	54	
Működési tartomány	Hűtés Körny.	Min.-Max.	10~46			-10~46		
	Fűtés Körny.	Min.-Max.				-15~24		
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet	kg / TCO/Éq	R-32/675/0,550/0,371		R-32/675/0,750/0,506	R-32/675/1,00/0,675	R-32/675/1,10/0,743	R-32/675/1,15/0,776
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza	K.E. - B.E. Max.	20		30			
	Rendszer Töltet nélkül	m			8			
	B.E. - K.E. Max.	m	15		20			
Áramfelvétel	Fázis / Biztosíték mérete (MFA)	A	1~ /16					

Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Alíz utca 3. (Office Garden IV., 4. emelet) · Tel.: +36 1 776 77 66 · Fax: +36 1/ 464-4501 · E-mail: info@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:



A Daikin Europe NV. a légkondicionálók (AC), a folyadékűthők (LCP), a légkezelő egységek (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: www.eurovent-certification.com vagy www.certiflash.com

A jelen kiadványt csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe NV./ Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legáltalános értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe NV. vállalatot illeti.

FTXC 2022-2023 | 2022. áprilisi verzió

Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.