

Ururu Sarara

FTXZ-N / RXZ-N



Ururu
Sarara

Teljes klímaszabályozás párástással/párátlanítással, levegő tisztítással és szellőztetéssel, a legjobb fűtési és hűtési hatékonysággal

- › Technológia díjnyertes modell, 5 levegőkezelési technikával, rendkívül alacsony káros környezeti hatással és igen alacsony energiafogyasztással.
- › Párásítás, párátlanítás, szellőztetés, levegő tisztítás, fűtés és hűtés 1 rendszerben. Extra csendes működés.
- › A 3 zónás intelligens szem észleli az Ön jelenlétét, és védi Önt a közvetlen huzattól.
- › Online szabályzó (opcionális): egy alkalmazás segítségével helyi hálózaton vagy interneten keresztül bárholnan szabályozhatja a berendezést és követheti az energiafogyasztást.
- › Az automatikusan tisztuló szűrővel nincs szükség a szűrők tisztítására.
- › Szezonális hatékonysági értékek: a teljes sorozat A+++ hűtésben és fűtésben.
- › A 3D légáram biztosítja, hogy a tiszta levegő elérje a helyiség legtávolabbi sarkait is.



reddot design award
winner 2013

BLUEEVOLUTION




Energiabesorolás

A+++

reddot design award
winner 2013

Teljes klímaszabályozás párástítással/párátlanítással, levegő tisztítással és szellőztetéssel, a legjobb fűtési és hűtési hatékonysággal



(opció)



Hatékonysági adatok		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8	
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4	
Szezonális hatékonyság (az EN14825 szerint)	Hűtés	Energiacímke		A+++		
		Névl. teljesítmény	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
	Fűtés (átlagos klíma)	Éves energiafogyasztás	kWh	92	136	203
		Energiacímke			A+++	
		Névl. teljesítmény	kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A		5,90	5,73	5,50	
	Éves energiafogyasztás	kWh	831	1.100	1.427	

Műszaki adatok – Beltéri egység			FTXZ	25N	35N	50N
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	295x798x372		
Légszűrő	Típus			Automatikusan tisztuló szűrő		
Hangnyomás szint	Hűtés	Mag./Alacs./Csendes üzem	dB(A)	38/26/19	42/27/19	47/30/23
	Fűtés	Mag./Alacs./Csendes üzem	dB(A)	39/28/19	42/29/19	44/31/24

Műszaki adatok – Kültéri egység			RXZ	25N	35N	50N
Méret	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	693x795x300		
Hangnyomás szint	Hűtés	Magas	dB(A)	46	48	49
	Fűtés	Magas	dB(A)	46	48	50
Működési tartomány	Hűtés	Környezeti Min.–Max.	°CDB	-10~43		
	Fűtés	Környezeti Min.–Max.	°CWB	-20~18		
Hűtőközeg	Típus / Töltet / GWP	Töltet: kg / TCO ₂ eq		R-32/1,34/0,9/675		
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza	K.E. – B.E. Max.	m	10		
	Szintkülönbség	B.E. – K.E. Max.	m	8		
Áramfelvétel – 50 Hz	Biztosíték maximális mérete (MFA)*		A	16		

(1) A Wi-Fi-vezérlő opcionális, és a BRP069B** tartozékot igényli



Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a. 4. emelet · Tel.: +36 1/ 464-4500 · Fax: +36 1/ 464-4501 · E-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:

2020. április



A Daikin Europe NV, a légkondicionálók (AC), a fagyvédők (LCP), a légtisztítók (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: www.eurovent-certification.com vagy www.certiflash.com



A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe NV/ Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtagabb értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe NV. vállalatot illeti.

FTXZ-N Termékajánló 2020-2021 | Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk.