



Fishex
KLÍMABERENDEZÉSEK



KERESD

FISHER

MÁRKAKÉPVISELETEINKNÉL!

FISHER SPECIAL EDITION

- ✔ **„Ne fújj rám” funkció** - A légtérrelőt magasra állítja, a ventilátort a legkisebb sebességre teszi.
- ✔ **„Fokozatmentesen állítható beltéri ventilátor”** 1% lépésekben szabályozható a ventilátor.
- ✔ **„Korlátozható teljesítményfelvétel (hűtési üzemben)”** - 75% illetve 50% -ra csökkenthető a teljesítményfelvétel hűtő üzemmódban.
- ✔ **„Aktív tisztító funkció”** - Ezt a funkciót bekapcsolva sterilizálható a hőcserélő.
- ✔ **„Korlátozható hőmérsékletbeállítási tartomány,” - szerviz menüben** megszabható a beállítható hőmérséklet alsó illetve felső határa.
- ✔ **Wifin keresztül** vezérelhető egyéni beállítás.

SEER **A++**

SCOP **A+**



FISHER SPECIAL EDITION



KERESD
FISHER
MÁRKAKÉPVISELETEINKNÉL!

műszaki adatok	beltéri		FSAIF-SP-90AE3	FSAIF-SP-120AE3	FSAIF-SP-180AE3
	kültéri		FSOAI-SP-90AE3	FSOAI-SP-120AE3	FSOAI-SP-180AE3
Névleges Hűtőteljesítmény*	W		2650(1025~3220)	3500(1380~4307)	5300(3390~5900)
Névleges Fűtőteljesítmény*	W		2900(820~3370)	3800(1070~4380)	5600(3100~5850)
Éves energiafogyasztás**	Hűtés/Fűtés	kWh/év	132 / 854	182 / 833	265 / 1470
SEER / hűtési energiasztály	-		7,4 / A++	7,0 / A++	7,0 / A++
SCOP / fűtési energiasztály	-		4,1 / A+	4,2 / A+	4,0 / A+
Teljesítményfelvétel*	Hűtés/fűtés	W	733 / 771	1096 / 1027	2400 / 2130
Üzemi áramfelvétel*	Hűtés/fűtés	A	3,18 / 3,35	4,76 / 4,46	10,5 / 9,3
Max. áramfelvétel		A	10	10	13
Javasolt biztosíték		A	C 16A	C 16A	C 16A
Fűtőtelj. tervezési hőmérsékleten (-10°C)		kW	2,333	2,003	3,107
Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőmérsékleten		kW	0,167	0,497	1,093
Beltéri légszállítás		(m ³ /h)	520/460/330	530/400/350	800/600/500
Hangnyomásszint	Beltéri	dB(A)	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20
Hangteljesítményszint	Beltéri/kültéri	dB(A)	54/62	56/62	56/65
Tömeg	Beltéri/kültéri	kg	8/23,5	8,7/23,5	11,2/33,5
Méret	Beltéri (szél.xmag.xmély.)	mm	726x291x210	835x295x208	969x320x241
	Kültéri (szél.xmag.xmély.)	mm	720x495x270	720x495x270	874x554x330
Üzemeltetési határok	Külső hőm. hűtés/ fűtés		-15°C ~ 50°C / -20°C ~ 24°C		
	Belső hőm. hűtés/ fűtés		16°C ~ 32°C / 0°C ~ 30°C		
Hűtőközeg típusa			R32		

* Az adatok a következő feltételek mellett értendőek: Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB.
Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB. Külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB.

** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától.