

Shirokuma

Teljesítmény és kényelem



Hűtési adatok	M.e.	2.5KW	3.5KW	5KW
Hűtő teljesítmény (min-max)	kW	2.50 (0.90 - 3.10)	3.50 (0.90 - 4.00)	5.00 (1.90 - 5.20)
Felvett teljesítmény (min-max)	kW	0.481 (0.25 - 1.00)	0.814 (0.25 - 1.40)	1.397 (0.50 - 2.10)
EER		5.20	4.30	3.58
Energiaosztály		A+++	A+++	A++
SEER (közepes éghajlati zóna)		8.50	8.70	7.50
Garantált teljesítménytartomány	°C	-10°C/+43°C	-10°C/+43°C	-10°C/+43°C
Fűtési adatok				
Fűtő teljesítmény (min-max)	kW	3.20 (0.90 - 4.20)	4.00 (0.90 - 4.80)	5.80 (2.2 - 7.00)
Fűtő teljesítmény teljes töltettel -7°C-ban ⁽¹⁾	kW	3.20	4.00	5.50
Felvett teljesítmény (min-max)	kW	0.593 (0.25 - 1.20)	0.800 (0.25 - 1.60)	1.415 (0.50 - 2.70)
COP		5.40	5.00	4.10
Energiaosztály		A+++	A+++	A++
SCOP (közepes éghajlati zóna)		5.20	5.20	4.70
Garantált teljesítménytartomány	°C	-20°C/+21°C	-20°C/+21°C	-20°C/+21°C
Beltéri egység	Unit	RAK-25RXE	RAK-35RXE	RAK-50RXE
Hangnyomás hűtésben (Nagyon alacsony – alacsony - köz. - magas) ⁽²⁾	dB(A)	20/27/35/43	22/29/37/45	25/31/39/47
Hangnyomás fűtésben (Nagyon alacsony – alacsony - köz. - magas) ⁽²⁾	dB(A)	20/28/36/43	22/30/37/45	25/31/39/48
Hangnyomás hűtés	dB(A)	58	60	60
Légáram hűtésben (Nagyon alacsony – alacsony - köz. - magas)	m ³ /h	300/330/510/600	320/340/520/660	350/400/580/720
Páramentesítés	l/h	1.4	1.6	2
Méretek (magasság x szélesség x mélység)	mm	295 x 900 x 210	295 x 900 x 210	295 x 900 x 210
Súly	kg	11	11	11
Vezezőegység		Heti programos infravörös (tartalmazza)	Heti programos infravörös (tartalmazza)	Heti programos nfravörös (tartalmazza)
Kültéri egység	Unit	RAC-25WXE	RAC-35WXE	RAC-50WXE
Hangnyomás hűtésben ⁽²⁾	dB(A)	47	48	51
Hangnyomás fűtésben	dB(A)	61	62	65
Légáram (hűtés/fűtés)	m ³ /h	1860/1620	1920/1620	2160/2160
Méretek (magasság x szélesség x mélység)	mm	600 x 792 x 299	600 x 792 x 299	736 x 800 x 350
Súly	kg	37.5	37.5	51
Talpak távolsága (lyukközép)	mm	500	500	543.5
Hűtőköri adatok				
Csőátmérő (folyadék/gáz)	Inch	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"
Alap hűtőközeg töltet	kg	0.98	0.98	1.3
Előtöltve [m]-ig	m	20	20	30
Minimum távolság	m	3	3	3
Maximum távolság/hozzáadandó hűtőközeg	m/g/m	20/-	20/-	30
Maximum szintkülönbség (magasabban/alacsonyabban a kültéri)	m	10	10	10
Hűtőközeg		R32	R32	R32
Elektromos adatok				
Elektromos betáp	V/Ph/Hz	230V/1Ph/50Hz ge	230V/1Ph/50Hz ge	230V/1Ph/50Hz ge
Áramfelvétel működés közben (hűtés/fűtés)	A	1.09 - 4.35/1.09 - 5.22	1.09 - 6.09/1.09 - 6.96 2.17 - 9.13/2.17 - 11.74	1.30 - 8.70/2.17 - 11.96
Kábelátmérő (EN 60 335-1)	mm ²	1.50 x 2+T	1.50 x 2+T	2.50 x 2+T
Beltéri/kültéri összekötő kábel (árnyékolt)	mm ²	1.50 x 3+T	1.50 x 3+T	2.50 x 3+T

A megadott műszaki információk tájékoztató jellegűek.