



Klímbereendezések
2022





Az Ön kényelmére tervezve

A Nord klímaberendezéseiben az innovatív technológia, a prémium minőség és a különleges design egyedülálló módon, kompromisszumok nélkül egyesül. Energiahatékony és környezetbarát módon biztosítja a tökéletes komfortérzetet minden évszakban, az év 12 hónapjában.

A Nord Magyarországon

A több mint 30 éves „KLIMA” Kft. a Nord klímaberendezések kizárólagos magyarországi forgalmazója. Az ország egyik legnagyobb klímatechnikai nagy- és kiskereskedése, az ország egész területét lefedő, mintegy 500 vállalkozást magában foglaló viszonteladói hálózattal.

Tulajdonságok	4
Lakossági	7
Free Match	17
Mobilklíma és párátlanító	20
Ipari-kereskedelmi	21
Fan-coil	26

Innovatív technológia



Energiatakarékos

Magas teljesítmény mellett rendkívül alacsony energiafogyasztással üzemelnek Nord klímaberendezéseink. Akár szélsőséges hőmérsékleti körülmények között is hatékonyan és csendesen működnek a továbbfejlesztett inverteres kompresszornak köszönhetően. A Nord klímaberendezések magas teljesítmény mellett alacsony energiafogyasztással üzemelnek.



Egészséges levegő

A napjainkban kiemelten fontos, egészséges otthoni levegőt a Nord levegőtisztító szűrői garantálják. Innovatív filtereink akár 99%-os hatékonysággal akadályozzák meg a vírusok, baktériumok, gombák, vagy penész terjedését.



Otthonához tervezve

Klímaberendezéseinket különleges, letisztult design jellemzi, amely bármilyen belső térhez, így az Ön otthonához is jól illeszkednek.



Csendben teszi a dolgát

Észrevétlenül szolgálja az Ön kényelmét: a továbbfejlesztett lamella kialakításnak köszönhetően a Nord készülékek szinte hangtalanul üzemelnek, ezzel is biztosítva a zavartalan pihenést.



Megéri

A Nord berendezései a legújabb innovációk által biztosított kimagasló minőséget kedvező áron kínálják.

Az általunk alkalmazott innovatív technológiák biztosítják a legmagasabb otthoni kényelmet, legyen szó forró nyári napról, vagy fagyos téli estéről! A kimagasló teljesítmény és hatékonyság mellett a Nord klímaberendezései forradalmian új levegőtisztító rendszereivel gondoskodnak az egészséges levegőről!

A legmagasabb fokú otthoni kényelem eléréséhez



Magas megbízhatóság



Alacsony zajszint



Könnyű karbantarthatóság



Digitális vezérlés



Széles frekvenciájú, pontos vezérlés



Automatikus feszültség kiegyenlítés



Környezetbarát R32 hűtőközeg

A Nord berendezései a legújabb innovációk által biztosított prémium minőséget igazán kedvező áron kínálják.*

UV-C sterilizáló szűrő

Az elpárologtatóra telepített UV-C sugarat kibocsájító készülék a levegőbemenet közelében jobbról balra generálja a sugarakat. Amikor a levegő áthalad az UV-C sugaraknak kitett területen, roncsolja a sejtek DNS és RNS struktúráját, ezáltal a mikroorganizmusok képtelenné válnak a létfontosságú sejtfunkciók ellátására. 99%-os hatékonysággal inaktiválja a koronavírust is!

Cold Plasma Ion szűrő

Innovatív levegőtisztító rendszer, amely aktív hidrogén- és oxigénionjai révén megköti és vízgőzzé alakítja a kórokozókat. A napi működés során eltávolítja a vírusok, gombák és baktériumok közel 99%-át, ezzel biztosítva Ön és családja számára az egészséges, tiszta és friss levegőt.

Automatikus öntisztítás

Nem marad penészt okozó nedvesség a beltéri egységben. Használata esetén, ha a berendezést hűtés vagy párátlanító üzemmódban kapcsoljuk ki, a gép még kb. 2 percig kis fordulaton működteti a ventilátort, majd kikapcsol. Így a beltéri egység lemezkéiről leszárítja a nedvességet, ezzel elkerüljük a penészesedést.

Párátlanítás

A helyiségekben keletkezett nedvességet, párákat kivonja a levegőből, ezzel megelőzve a penész kialakulását.

Hideghuzat-hatás megelőzés

A ventilátor késleltetett indításával megakadályozza, hogy a készülék hideg levegőt fújjon fűtés üzemmódban.



Intelligens leolvasztás

Alacsony környezeti hőmérséklet esetén a kondenzátor lefagyhat fűtési üzemmódban. Ezért az új automatikus leolvasztás 40 percnként működésbe lép, és tökéletes leolvasztást biztosít. Az ismétlődő leolvasztó funkció megvédi az elektromos egységet, és jobb hatásfokú fűtést tesz lehetővé.

"I feel" funkció

A távirányítóban elhelyezett hőmérő érzékeli a környezet hőmérsékletét és továbbítja az információt a beltéri egység számára: a klímaberendezés a hőmérsékletet és a ventilátor sebességét is ehhez igazítja.

Szabályzás bárhol, bármikor wifin keresztül

Egyszerűen szabályozhatja Nord klímaberendezését otthonától távol is mobil eszköze segítségével. Csatlakoztassa a készülékét a wifihez, tölts le az alkalmazást és máris beállíthatja az üzemmódot, hőmérsékletet, ventilátor fokozatot. Ehhez csak otthoni internetkapcsolatra és az alkalmazásra lesz szüksége, melyet ingyenesen letölthet iOS és Android operációs rendszerű készülékekre is.

*A felsorolt jellemzők nem mindegyik modellben érhetőek el!

LAKOSSÁGI KLÍMABERENDEZÉSEK



Végfelhasználóknak
évi egyszeri, számlával
igazolt karbantartás
esetén 5 év garancia!*

*Vállalkozásoknak évi egyszeri,
számlával igazolt karbantartás
esetén 3 év garancia!



















NORD BLACK DESERT

Egyedi elegancia - kiemelkedő hatékonyság

- ✓ Fűtésre alkalmas készülék, akár -22°C külső hőmérsékletig is használható! A kültéri egység cseptálcafűtéssel rendelkezik - téliesített, karterfűtéssel ellátott.
- ✓ Hideghuzat-hatás megelőzése: a ventilátor késleltetett indításával megakadályozza, hogy a készülék hideg levegőt fújjon fűtés üzemmódban.
- ✓ 3D légáram: garantáltan egyenletes hőmérsékletet alakíthat ki a szobában, a kifújást nem csupán vertikálisan, hanem horizontálisan is irányíthatja.
- ✓ Cold Plasma Ion szűrő: a beépített vírusölő filternek köszönhetően a vírusok 99%-át hatékonyan eltávolítja.
- ✓ A $+8^{\circ}\text{C}$ -os temperálás garantálja a fagyvédelmet.
- ✓ Wi-Fi vezérlés



-  Intelligens távvezérlő
-  LED kijelző
-  Éjszakai üzemmód
-  Hideghuzat-hatás megelőzés
-  Időzítő
-  Turbó üzemmód
-  Öndiagnózis rendszer
-  Automatikus levegőirány

-  Párátlanítás
-  Energiatakarékos
-  Automatikus újraindítás
-  8 °C temperálás
-  Cold Plasma Ion szűrő
-  Cseptálcáfűtés
-  Wi-Fi vezérlés
-  3D légáram funkció

Műszaki adatok

Beltéri egység		NWH09YC-K6DNA2A/I	NWH12YC-K6DNA2A/I	NWH18YD-K6DNA2A/I
Méret (szé/ma/mé)	mm	865X290X210	865X290X210	996X301X225
Nettó tömeg	kg	11	11	13,5
Hangnyomásszint	dB(A)	24/31/33/35/37/39/41	25/32/34/35/37/39/43	34/37/39/41/43/45/49
Teljesítmény	Hűtés	kW	-	-
	Névleges	kW	2,7	3,5
	Fűtés	kW	-	-
	Névleges	kW	2,93	3,81
Hatékonyság	SEER	W/W	8,5	7,6
	SCOP	W/W	4,6	4,1
Energiaosztály		A+++/A++	A+++/A++	A++/A+
Páramentesítés mértéke	L/h	0,8	1,4	1,8
Légzállítás	m ³ /h	660/590/540/490/450/420/390	680/590/540/490/450/420/390	850/750/610/520/306
Teljesítményfelvétel	Hűtés	kW	0,58	1,55
	Fűtés	kW	0,65	1,43
Vill. Áramfelvétel	Hűtés/Fűtés	A	2,6/2,9	6,9
Vill. Áramfelvétel Max	A	6,4	6,4	6,3


Kültéri egység		NWH09YC-K6DNA1A/O	NWH12YC-K6DNA1A/O	NWH18YD-K6DNA1A/O
Méret (szé/ma/mé)	mm	848X596X320	848X596X320	965X700X396
Nettó tömeg	kg	33,5	33,5	45
Hangnyomásszint	dB(A)	52	53	47
Működési tartomány	Hűtés	°C	-15~43	-15~43
	Fűtés	°C	-22~24	-22~24
Elektromos betáp		1Ph, 220~240 V, 50Hz	1Ph, 220~240 V, 50Hz	1Ph, 220~240 V, 50Hz
Biztosíték	A	10	10	16
Csőhossz (max/emelés)	m	15/10	20/10	25/10
Csőméret (folyadék/gáz)	mm	6/10	6/10	6/12
Hűtőközeg		R32	R32	R32
Hűtőközeg töltet / CO ₂	kg/t	0,7/0,47	0,75/0,51	1/0,68



NORD TANAMI

Energiamegtakarítás – lemondások nélkül

- ✓ Karterfűtés: a hidegindítás elkerülése miatt tökéletesen alkalmas fűtésre.
- ✓ Kültéri cseptálcáfűtés: fűtés üzemmódban meggátolja, hogy a kültéri egységben megfagyjon a kondenzvíz.
- ✓ Energiatakarékos üzemeltetés: akár A++ energiasztályú modellek is választhatók
- ✓ Hideghuzat-hatás megelőzése: a ventilátor késleltetett indításával megakadályozza, hogy a készülék hideg levegőt fűjjon fűtés üzemmódban.
- ✓ Intelligens leolvasztás: megvédi az elektromos egységet, és jobb hatásfokú fűtést tesz lehetővé.
- ✓ Wi-Fi vezérlés

-  Cold Plasma Ion szűrő
-  Energiatakarékos
-  +8 °C-os temperálás
-  "I FEEL" funkció
-  Öndiagnózis rendszer
-  Karterfűtés
-  Cseptálcáfűtés
-  Száraz penészesedésgátló
-  Hideghuzat-hatás megelőzés
-  Intelligens leolvasztás
-  Csendes üzemmód
-  Alacsony feszültségű indítás
-  Automatikus öntisztítás
-  Párátlanítás
-  Automata újraindulás
-  Időzítő
-  Turbó mód
-  Wi-Fi vezérlés
-  LED kijelző

Műszaki adatok

Beltéri egység		NWH09AFC-K6DNA4F/I	NWH12AFCXB-K6DNA4F/I	NWH18AFDXD-K6DNA4I/I	NWH24AFEXF-K6DNA4I/I	
Méret (szé/ma/mé)	mm	894x291x211	894x291x211	1017x304x221	1135x328x247	
Nettó tömeg	kg	11	11	13,5	16,5	
Hangnyomásszint	dB(A)	25/27/29/31/34/36/38	25/27/29/32/35/38/42	30/34/36/38/41/43/44	33/36/38/40/41/44/48	
Teljesítmény	Hűtés	kW	0,8-3,8	0,9-4,4	1-6,1	2-8,85
	Névleges	kW	2,7	3,51	5,2	7,1
	Fűtés	kW	0,9-4,25	0,9-4,7	1,1-6,6	1,8-9,45
	Névleges	kW	3	3,81	5,6	7,8
Hatékonyság	SEER	W/W	7,5	7,1	7,1	7
	SCOP	W/W	4,2	4,1	4,2	4,2
Energiaosztály		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	
Páramentesítés mértéke	L/h	0,8	1,4	1,9	2,4	
Légszállítás	m ³ /h	390/420/440/470/540/570/610	360/420/480/540/600/650/700	460//520/570/610/680/750/850	800/850/900/950/1000/1100/1250	
Teljesítményfelvétel	Hűtés	kW	0,695	0,962	1,576	2,03
	Fűtés	kW	0,7	0,953	1,436	2
Kültéri egység		NWH09AFC-K6DNA2F/O	NWH12AFC-K6DNA2F/O	NWH18AFD-K6DNA2I/O	NWH24AFE-K6DNA2I/O	
Méret (szé/ma/mé)	mm	732x555x330	732x555x330	802x555x350	958x660x402	
Nettó tömeg	kg	24,5	24,5	30,5	41,5	
Hangnyomásszint	dB(A)	50	52	56	59	
Működési tartomány	Hűtés	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Fűtés	°C	-25~30	-25~30	-25~30	-25~30
Elektromos betáp		1Ph, 220-240 V, 50Hz	1Ph, 220-240 V, 50Hz	1Ph, 220-240 V, 50Hz	1Ph, 220-240 V, 50Hz	
Biztosíték	A	-	-	-	-	
Csőhossz (max/emelés)	m	15/10	15/10	25/10	25/10	
Csőméret (folyadék/gáz)	mm	6/10	6/10	6/12	6/16	
Hűtőközeg		R32	R32	R32	R32	
Hűtőközeg töltet / CO ₂	kg/t	0,53/0,36	0,57/0,38	0,82/0,55	1,5/1,01	

















NORD ATLAS

Minimalista design - egészséges otthoni levegő

- ✓ UV-C sterilizáló szűrő: az elpárolgatóra telepített szűrő, amely még a koronavírust is 99%-os hatékonysággal inaktiválja!
- ✓ 56°C sterilizálás: az elpárolgató 30 percig 56 °C-os hőmérsékletre melegedik, ezzel hatástalanítja a baktériumokat és a vírusokat.
- ✓ Öntisztítás: a berendezés az elpárolgatót a levegő nedvességtartalmával lefagyasztja, majd a megfagyott részben található szennyeződések gyors olvasztás során eltávolítja a beltéri egységből.
- ✓ Erős légáramlás funkció: akár 25%-kal több levegőt szállít, mint a hagyományos modellek.
- ✓ A továbbfejlesztett lamella kialakításnak köszönhetően szinte hangtalanul üzemel, ezzel is biztosítva a zavartalan pihenést.



Csendben teszi a dolgát: a továbbfejlesztett lamella kialakításnak köszönhetően szinte hangtalanul üzemel, ezzel is biztosítva a zavartalan pihenést.

-  UV-C sterilizáló szűrő
-  Időzítő
-  56°C sterilizálás
-  Turbó mód
-  Hideghuzat-hatás megelőzés
-  Wi-Fi vezérlés
-  Intelligens légáramlás
-  Cseptálcáfűtés
-  Automatikus öntisztítás
-  Energiatakarékos
-  Párátlanítás
-  Csendes üzemmód
-  Automata újraindulás
-  Éjszakai üzemmód

Műszaki adatok

Beltéri egység		AS2SATL1	AS3SATL1	AS50ATL1
Méret	mm	805x290x200	805x290x200	975x320x220
Nettó tömeg	kg	8,3	8,3	11,6
Hangnyomásszint	dB(A)	18/28/32/37	19/29/33/37	28/35/40/44
Teljesítmény	Hűtés	kW	0,8-3	0,8-3,6
	Névleges	kW	2,6	3,5
	Fűtés	kW	0,8-3,2	0,8-4,2
	Névleges	kW	2,8	3,5
Hatékonyság	SEER	W/W	6,1	6,1
	SCOP	W/W	4	4
Energiaosztály		A++/A+	A++/A+	A++/A+
Légszállítás	m³/h	550	600	900
Teljesítményfelvétel	Hűtés	kW	0,8	1,21
	Fűtés	kW	0,75	0,94

Kültéri egység		1U2SATL1	1U3SATL1	1U50ATL1
Méret (szé/ma/mé)	mm	700x544x245	700x544x245	800x553x275
Nettó tömeg	kg	22,8	23,5	32,7
Hangnyomásszint	dB(A)	49	50	53
Működési tartomány	Hűtés	°C	-10~43	-10~43
	Fűtés	°C	-20~24	-20~24
Elektromos betáp		1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz
Biztosíték	A	10	10	16
Csőhossz (max/emelés)	m	20/10	20/10	25/15
Csőméret (folyadék/gáz)	mm	6/10	6/10	6/12
Hűtőközeg		R32	R32	R32
Hűtőközeg töltet / CO ₂	kg/t	0,52/0,35	0,53/0,36	0,9/0,61



NORD YUMA

Kompakt forma – verhetetlen minőség

- ✓ Intelligens leolvasztás: megvédi az elektromos egységet és jobb hatásfokú fűtést tesz lehetővé téli üzemmódban.
- ✓ "I FEEL" funkció: a távirányítóban elhelyezett hőmérő érzékeli a környezet hőmérsékletét, továbbítja a beltéri egységnek, amely a hőmérsékletet és a ventilátor sebességét ehhez igazítja.
- ✓ Turbó hűtés: pillanatok alatt elérheti a beállított hőmérsékletet.
- ✓ Automata újraindulás: áramkimaradás esetén a készülék újraindul az utolsó beállítások szerint.
- ✓ Wi-Fi vezérlés



-  Cold Plasma Ion szűrő
-  Energiatakarékos
-  +8 °C-os temperálás
-  “I FEEL” funkció
-  Öndiagnózis rendszer
-  Száras penészesedés gátló
-  Hideghuzat-hatás megelőzés
-  Intelligens leolvastás
-  Csendes üzemmód
-  Alacsony feszültségű indítás
-  Automatikus öntisztítás
-  Párátlanítás
-  Automata újraindulás
-  Időzítő
-  Turbó mód
-  Wi-Fi vezérlés
-  LED kijelző

Műszaki adatok




Beltéri egység		NWH09ALA-K6DNA2A/I	NWH12ALB-K6DNA2A/I	NWH18ALD-K6DNA2A/I	
Méret (szé/ma/mé)	mm	696x251x190	770x251x190	972x300x225	
Nettó tömeg	kg	7,5	8	13,5	
Hangnyomásszint	dB(A)	27/32/33/36/36/37/38	24/25/26/28/30/31/33/35/37/41	34/37/38/41/42/44/46/48	
Teljesítmény	Hűtés	kW	0,5-3,25	0,9-3,6	1-5,3
	Névleges	kW	2,5	3,2	4,6
	Fűtés	kW	0,5-3,5	0,9-4	1-5,65
	Névleges	kW	2,8	3,4	5,2
Hatékonyság	SEER	W/W	6,5	6,1	6,4
	SCOP	W/W	4	4	4
Energiaosztály		A++/A+	A++/A+	A++/A+	
Páramentesítés mértéke	L/h	0,6	1,4	1,8	
Légszállítás	m ³ /h	270/390/470/500	280/320/350/400/480/520/590	600/700/800/850	
Teljesítményfelvétel	Hűtés	kW	0,72	0,991	1,355
	Fűtés	kW	0,75	0,916	1,34

Kültéri egység		NWH09AGA-K6DNA1A/O	NWH12AGB-K6DNA1A/O	NWH18ALD-K6DNA1A/O	
Méret (szé/ma/mé)	mm	732x550x330	732x550x330	732x550x330	
Nettó tömeg	kg	25	25	26,5	
Hangnyomásszint	dB(A)	51	51	55	
Működési tartomány	Hűtés	°C	-18~43	-18~43	-15~43
	Fűtés	°C	-15~24	-15~24	-15~24
Elektromos betáp		1Ph, 220~240 V, 50Hz	1Ph, 220~240 V, 50Hz	1Ph, 220~240 V, 50Hz	
Biztosíték	A	10	10	16	
Csőhossz (max/emelés)	m	15/10	15/10	25/10	
Csőméret (folyadék/gáz)	mm	6/10	6/10	6/10	
Hűtőközeg		R32	R32	R32	
Hűtőközeg töltet / CO ₂	kg/t	0,5/0,34	0,55/0,37	0,75/0,51	

NORD CONSOLE

Extrém hidegben, -22 °C-on is hatékonyan fűt! A Wi-Fi vezérlés pedig lehetővé teszi, hogy bárhol és bármikor egyszerűen és kényelmesen szabályozza az egységet!



-  Széles légterelés
-  Turbó üzemmód
-  Könnyen karbantartható
-  Időzítő
-  Cseptálcáfűtés
-  Wi-Fi vezérlés
-  Éjszakai üzemmód
-  Energiatakarékos
-  „I FEEL” funkció
-  8 °C temperálás

Műszaki adatok

Beltéri egység			NEH09AA-K6DNA1F/I	NEH12AA-K6DNA1A/I	NEH18AA-K6DNA1F/I
Méret (szé/ma/mé)	mm		700×600×215	700×600×215	700×600×215
Nettó tömeg	kg		15,5	15,5	15,5
Hangnyomásszint	dB(A)		23/26/29/31/33/36/39	25/29/33/36/38/40/44	32/37/38/41/43/45/47
Teljesítmény	Hűtés	kW	0,7-3,4	0,8-4,4	1,26-6,6
	Névleges	kW	2,7	3,52	5,2
	Fűtés	kW	0,6-3,5	1,1-4,4	1,12-6,8
	Névleges	kW	2,9	3,8	5,33
Hatékonyság	SEER	W/W	7,4	7,4	6,6
	SCOP	W/W	4	4,1	4,1
Energiaosztály			A++/A+	A++/A+	A++/A+
Páramentesítés mértéke	L/h		0,8	1,2	1,8
Légszállítás		m ³ /h	500/430/410/370/ 330/280/250	600/520/480/440/ 400/360/280	700/650/580/520/ 460/410/320
	Teljesítményfelvétel	Hűtés	kW	0,72	1
	Fűtés	kW	0,73	0,96	1,5
Vill. Áramfelvétel	Hűtés/Fűtés	A	3,5/3,6	4,48/4,3	7,1/6,7
Vill. Áramfelvétel Max		A	5,8	6,72	10,9

Kültéri egység			NEH09AA-K6DNA1F/O	NEH12AA-K6DNA1A/O	NEH18AA-K6DNA1F/O
Méret (szé/ma/mé)	mm		782×540×320	848×596×320	965×700×396
Nettó tömeg	kg		27,5	30,5	46
Hangnyomásszint	dB(A)		49	52	57
Működési tartomány	Hűtés	°C	-15~43	-15~43	-15~43
	Fűtés	°C	-22~24	-22~24	-22~24
Elektromos betáp			1Ph, 220~240 V, 50Hz	1Ph, 220~240 V, 50Hz	1Ph, 220~240 V, 50Hz
Csőhossz (max/emelés)	m		15/10	20/10	25/10
Csőméret (folyadék/gáz)	mm		6/10	6/10	6/12
Hűtőközeg			R32	R32	R32
Hűtőközeg töltet / CO ₂	kg/t		0,55/0,37	0,75/0,51	0,95/0,64

FREE MATCH



A Nord Free Match multi klímarendszereinek nagy előnye, hogy helytakarékosan kínálnak komfortos, energiahatékony és környezetbarát megoldást Önnek és családjának. Egy kültéri egységhez akár 5 beltéri egység is csatlakoztatható!



Végfelhasználóknak évi egyszeri, számlával igazolt karbantartás elvégzése esetén 5 év teljes körű garancia!*

*Vállalkozásoknak évi egyszeri, számlával igazolt karbantartás esetén 3 év garancia!

Free Match

FREE MATCH TANAMI oldalfali beltéri egység

Beltéri egység		NWH09AFC-K6DNA4F/I	NWH12AFCXB-K6DNA4F/I	NWH18AFDXD-K6DNA4I/I
Méret (szé/ma/mé)	mm	894x291x211	894x291x211	1017x304x221
Nettó tömeg	kg	11	11	13,5
Hangnyomásszint	dB(A)	25/27/29/31/34/36/38	25/27/29/32/35/38/42	30/34/36/38/41/43/44
Teljesítmény	Hűtés	kW	0,8-3,8	0,9-4,4
	Névleges	kW	2,7	3,51
	Fűtés	kW	0,9-4,25	0,9-4,7
	Névleges	kW	3	3,81
Páramentesítés mértéke	L/h	0,8	1,4	1,9
Légszállítás	m³/h	390/420/440/470/540/570/610	360/420/480/540/600/650/700	460/520/570/610/680/750/850
Teljesítményfelvétel	Hűtés	kW	0,695	0,962
	Fűtés	kW	0,7	0,953
Elektromos betáp		220~240 V, 50Hz	220~240 V, 50Hz	220~240 V, 50Hz

FREE MATCH BLACK DESERT oldalfali beltéri egység

Beltéri egység		NWH09YC-K6DNA2A/I	NWH12YC-K6DNA2A/I
Méret (szé/ma/mé)	mm	865X290X210	865X290X210
Hangnyomásszint	dB(A)	24/31/33/35/37/39/41	25/32/34/35/37/39/43
Névleges teljesítmény	Hűtés	kW	2,7
	Fűtés	kW	2,93
Elektromos betáp		1Ph, 220~240 V, 50Hz	1Ph, 220~240 V, 50Hz

FREE MATCH NEW AGE multi kazettás beltéri egység

Beltéri egység		NKH(12)EB-K6DNA5A	NKH(18)BB-K6DNA3A
Méret (szé/ma/mé)	mm	596x240x596	596x240x596
Nettó tömeg	kg	20	20
Hangnyomásszint	dB(A)	37/43/45/46	37/44/46/47
Teljesítmény	Hűtés	kW	0,90-3,90
	Névleges	kW	3,5
	Fűtés	kW	0,90-4,10
	Névleges	kW	3,8
Hatékonyság	SEER	W/W	5,1
	SCOP	W/W	3,8
Energiaosztály		A/A	A/A
Légszállítás	m³/h	700	760
Teljesítményfelvétel	Hűtés	kW	1,09
	Fűtés	kW	1,05
Elektromos betáp		220~240 V, 50Hz	220~240 V, 50Hz

FREE MATCH CONSOLE beltéri egység

Beltéri egység		NEH09AA-K6DNA1E/I	NEH12AA-K6DNA1E/I
Méret (szé/ma/mé)	mm	596x240x596	596x240x596
Nettó tömeg	kg	20	20
Hangnyomásszint	dB(A)	37/43/45/46	37/44/46/47
Teljesítmény	Hűtés	kW	2,70,7-3,4
	Névleges	kW	2,7
	Fűtés	kW	0,6-3,5
	Névleges	kW	2,9
Hatékonyság	SEER	W/W	7,2
	SCOP	W/W	4
Energiaosztály		A++/A+	A++/A+
Légszállítás	m³/h	250/280/330/370/410/430/500	280/360/400/440/480/520/600
Teljesítményfelvétel	Hűtés	kW	0,72
	Fűtés	kW	0,73

FREE MATCH NEW AGE kültéri egység

Beltéri egység		NWHD(14)NK600 (max. 2 beltéri)	NWHD(18)NK600 (max. 2 beltéri)	NWHD(24)NK600 (max. 3 beltéri)	NWHD(28)NK600 (max. 4 beltéri)	NWHD(42)NK6LO (max. 5 beltéri)	
Méret	mm	822×550×352	822×550×352	964×660×402	964×660×402	1087×1106×440	
Nettó tömeg	kg	30	32	47,5	51	90	
Hangnyomásszint	dB(A)	50/52	50/54	57/58	58	60	
Beltéri egységek száma		2	2	3	4	5	
Teljesítmény	Hűtés	kW	2,05-5	2,14-5,8	2,3-9,2	2,3-11	2,6-13
	Névleges	kW	4,1	5,3	7,1	8	12
	Fűtés	kW	2,49-5,4	2,58-6,5	2,8-9,2	2,8-10,25	2,6-14,5
	Névleges	kW	4,4	5,65	8,6	9,5	13
Hatékonyság	SEER	W/W	7,2	7,2	7,1	7,2	6,1
	COP	W/W	4,54	4,52	3,86	4,32	-
Energiaosztály		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A	A++ / A+	A++ / A+	
Légszállítás	m³/h	2300	2300	3800	3800	5200	
Teljesítményfelvétel	Hűtés	kW	1,1	1,48	1,88	2,12	3,45
	Fűtés	kW	0,97	1,25	2,23	2,2	3,5
Villamos áramfelvétel	Hűtés/Fűtés	A	4,88/4,44	6,56/5,55	8,34/9,89	9,41/9,75	16/15
Működési tartomány	Hűtés	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
	Fűtés	°C	-22~24	-22~24	-22~24	-22~24	-22~24
Elektromos betáp		1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz	
Biztosíték	A	25	25	25	25	32	
Csőhossz (max/emelés)	m	40/15	40/15	60/15	70/15	75/25	
Csőméret (folyadék/gáz)	mm	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	
Hűtőközeg		R32	R32	R32	R32	R32	
Hűtőközeg töltet CO ₂	kg/t	0,75/0,51	0,9/0,61	1,7/1,15	1,8/1,22	2,75/1,87	



FREE MATCH KOMBINÁCIÓS TÁBLA

NWHD(14)NK6LO	NWHD(18)NK6LO	NWHD(24)NK6LO		NWHD(28)NK6LO		
2 beltéri	2 beltéri	2 beltéri	3 beltéri	2 beltéri	3 beltéri	4 beltéri
9+9	9+9	9+9	9+9+9	9+9	9+9+9	9+9+9+9
9+12	9+12	9+12	9+9+12	9+12	9+9+12	9+9+9+12
	12+12	9+18	9+9+18	9+18	9+9+18	9+9+12+12
		12+12	9+12+12	12+12	9+12+12	
		12+18	12+12+12	12+18	9+12+18	
		18+18		18+18	12+12+12	
					12+12+18	

NWHD(42)NK6LO				
2 beltéri	3 beltéri	4 beltéri	5 beltéri	
9+12	9+9+9	12+12+12	9+9+9+9	9+9+9+9+9
9+18	9+9+12	12+12+18	9+9+9+12	9+9+9+9+12
12+12	9+9+18	12+18+18	9+9+9+18	9+9+9+9+18
12+18	9+12+12	18+18+18	9+9+12+12	9+9+9+12+12
18+18	9+12+18		9+9+12+18	9+9+12+12+12
	9+18+18		9+9+18+18	
			12+12+12+12	
			12+12+12+18	








SAPPHIRE MOBILKLÍMA



-  Programozható időzítő
-  Áramszünet memória
-  LED kijelző
-  Öndiagnózis rendszer
-  Extra halk működés
-  Távirányító

Mobil klíma		NPH12AL-K5NNA2B	
Méret (szé/ma/mé)	mm		390x820x405
Hangnyomásszint	dB(A)		49/51/53/64/65
Teljesítmény	Hűtés	kW	3,5
	Fűtés	kW	3,3
Működési tartomány	Hűtés	°C	16~35
	Fűtés	°C	10~27
Elektromos betáp			1Ph, 220~240 V
Hűtőközeg töltet / CO ₂	kg/t		0,08
Hűtőközeg			R290
Csőméret (folyadék/gáz)	mm		1/5

FANCY PÁRÁTLANÍTÓ

-  Programozható időzítő
-  Áramszünet memória
-  LED kijelző
-  Vízútfolyás-védelem
-  Szűrőtisztítás-émlékeztető
-  Páratartalom kijelző
-  0,5 W standby
-  Öndiagnózis rendszer



Párátlanító			
Méret (szé/ma/mé)	mm		353x496x225
Teljesítmény	l/nap		16
Hangnyomásszint	dB(A)		43/45
Páramentesítés mértéke	L/nap		16
Elektromos betáp			1Ph, 220~240 V
Hűtőközeg			R134A
Hűtőközeg töltet / CO ₂	kg/t		0,3/0,43
Biztosíték	A		6

IPARI KLÍMABERENDEZÉSEK



Kereskedelmi és ipari épületek temperálására tökéletes megoldást nyújtanak a Nord ipari klímaberendezései. Az inverteres technológiával működő rendszerek magas hatékonysággal és rendkívüli megbízhatósággal üzemelnek, mindemellett az energiafogyasztásuk is az élvezőnybe tartozik. A különböző adottságokkal rendelkező ipari terek adta kihívásokra professzionális megoldást nyújthatnak például kazettás, légcsatornás vagy akár fan-coil berendezéseink. Félévi egyszeri, számlával igazolt karbantartás elvégzése esetén 3 év teljes körű garancia!*

- ✓ Magas hatékonyság
- ✓ Kompakt méretek
- ✓ Könnyű karbantarthatóság
- ✓ Öndiagnózis rendszer
- ✓ Teljes védelem
- ✓ Intelligens leolvasztás
- ✓ Beépített cseppvízszivattyú*

*Fan-coil berendezéseinkre évi egyszeri, számlával igazolt karbantartás elvégzése esetén 3 év teljes körű garancia!

*egyes modellekben














OLDALFALI INVERTERES IPARI KÉSZÜLÉK



Nagyobb teljesítmény, hatékonyabb munkavégzés

NORD OLDALFALI Inverteres ipari készülékeink nagy teljesítménytartományuknak köszönhetően akár 110 m²-es kereskedelmi helyiségeket is kiszolgálhatnak!

Az egységek nem csak hűtésben, hanem fűtésben is hatékonyan működnek, akár -20 °C-on is! Választható Wi-Fi vezérléssel is!

-  Cold Plasma Ion szűrő
-  Energiatakarékos
-  +8 °C-os temperálás
-  "I FEEL" funkció
-  Cseptálcafűtés
-  Hideghuzat-hatás megelőzés
-  Intelligens leolvasztás
-  Vízszintes és függőleges automata lamella mozgatás
-  4 fokozatú ventilátor
-  Éjszakai mód
-  Automatikus öntisztítás
-  Párátlanítás
-  Automata újraindulás
-  Időzítő
-  Turbó mód

Műszaki adatok

Beltéri egység			NUD71G/A-T	NUD100G/A-T
Méret (szé/ma/mé)		mm	1078x325x246	1350x326x253
Nettó tömeg		kg	15	18
Hangnyomásszint		dB(A)	40/43/45	43/46/52
Teljesítmény	Névleges hűtés	kW	7	10
	Névleges hűtés	kW	8	12
Hatékonyság	SEER		6,8	6,1
	SCOP		3,9	4
Energiaosztály			A++/A+	A++/A+
Légszállítás		m ³ /h	950/1000/1100/1200	1000/1100/1400/1560

Kültéri egység			NUD71W/NhA-T	NUD100W/NhA-T
Méret (szé/ma/mé)		mm	892x698x340	940x820x460
Nettó tömeg		kg	53	96
Hangnyomásszint		dB(A)	52	55
Működési tartomány	Hűtés	°C	-20~48	-20~48
	Fűtés	°C	-20~24	-20~24
Elektromos betáp			1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz
Biztosíték		A	20	32
Csőhossz (max/emelés)		m	50/25	65/30
Csőméret (folyadék/gáz)		mm	10/15	10/15
Hűtőközeg			R32	R32
Hűtőközeg töltet CO ₂		kg/t	1,6/1,08	2,5/1,69

PARAPET / MENNYEZETI BERENDEZÉSEK



Magas energiahatékonyság



Öndiagnosztika rendszer



Gyerekszár



Teljes védelem



Hideghuzat-hatás megelőzés



Könnyű karbantartás



Beépített cseppvízszivattyú



Kompakt beltéri méretek



Intelligens leolvasztás



Választható Wi-Fi vezérlés



A Nord parapet/mennyezeti berendezése láthatatlanul olvad bele a környezetbe és könnyen telepíthető, ezért népszerű megoldás irodák, tárgyalók, ipari és kereskedelmi épületek klimatizálására. Az inverteres technológia fokozatos terhelést biztosít, védi a berendezést ugyanakkor gondoskodik a precíz és gyors hőmérséklet szabályozásról.

Műszaki adatok

Beltéri egység			NUD35ZD/A-T	NUD50ZD/A-T	NUD71ZD/A-T	NUD100ZD/A-T
Méret (szé/ma/mé)	mm		870x235x665	870x235x665	1200x235x665	1200x235x665
Nettó tömeg	kg		25	26	31	32
Hangnyomásszint	dB(A)		28/32/36/39	36/39/42/44	38/41/44/45	43/45/47/49
Teljesítmény	Hűtés	kW	3,5	5	7	10
	Fűtés	kW	4	5,5	8	12
Hatékonyság	SEER	W/W	6,7	6,1	6,8	6,1
	SCOP	W/W	4	4	3,9	4
Energiaosztály			A++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A+
Légszállítás	m³/h		650/610/530/460	850/800/700/600	1300/1220/1090/940	1600/1500/1350/1260
Teljesítményfelvétel	Hűtés	kW	0,90	1,55	1,90	3,3
	Fűtés	kW	0,95	1,6	2,45	3,6
Vill. Áramfelvétel	Hűtés	A	4	6,5	8,6	14,5
Vill. Áramfelvétel Max	Fűtés	A	4,2	6,9	10,5	15,9

Kültéri egység			NUD35W/NhA-T	NUD50W/NhA-T	NUD71W/NhA-T	NUD100W/NhA-T
Méret (szé/ma/mé)	mm		818x596x302	818x596x302	892x698x340	940x820x460
Nettó tömeg	kg		37	39	53	96
Hangnyomásszint	dB(A)		50	53	52	55
Működési tartomány	Hűtés	°C	-20~48	-20~48	-20~48	-20~48
	Fűtés	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Elektromos betáp			1Ph, 220~240 V, 50Hz	1Ph, 220~240 V, 50Hz	1Ph, 220~240 V, 50Hz	1Ph, 220~240 V, 50Hz
Biztosíték	A		16	16	20	32
Csőhossz (max/emelés)	m		35/20	30/15	50/25	30/65
Csőméret (folyadék/gáz)	mm		6/10	6/12	10/15	10/15
Lábtávolság	mm		550	550	560	610
Hűtőközeg			R32	R32	R32	R32
Hűtőközeg töltet / CO ₂	kg/t		0,78/0,53	1/0,68	1,6/1,08	2,5/1,69

4 UTAS KAZETTÁS BERENDEZÉSEK

Kompakt méretüknek köszönhetően könnyen telepíthetők bármilyen álmennyezetbe. A huzatmentes légelosztásról a négyirányú levegő kifújás gondoskodik, hűtés és fűtés üzemben egyaránt.



Hideghuzat-hatás megelőzés



Öndiagnosztika rendszer



Kompakt beltéri méretek



Beépített cseppvízszivattyú



Teljes védelem



Magas energiahatékonyság



Intelligens leolvasztás



Könnyű karbantartás



Választható Wi-Fi vezérléssel










Műszaki adatok

Beltéri egység		NUD35T/A-T	NUD50T/A-T	NUD71T/A-T	NUD100T/A-T	NUD140T/A-T
Méret (szé/ma/mé)	mm	570x265x570	570x265x570	840x240x840	840x240x840	840x290x840
Nettó tömeg	kg	17	17	29	31	36
Hangnyomásszint	dB(A)	33/36/39/44	33/36/39/44	39/40/42/43	42/46/48/50	45/48/51/52
Teljesítmény	Hűtés kW	3,5	5	7	10	13,4
	Fűtés kW	4	5,5	8	12	15,5
Hatékonyság	SEER W/W	5,9	5,9	7,2	6,1	6,1
	SCOP W/W	4	4	3,9	4,1	4
Energiaosztály		A+/A+	A+/A+	A++/A	A++/A+	A++/A+
Légszállítás	m³/h	400/480/580/650	400/480/580/700	870/960/1050/1100	1500/1470/1380/1220	1140/1480/1690/1900
Teljesítményfelvétel	Hűtés kW	1	1,56	2,05	3,2	4,7
	Fűtés kW	1,05	1,65	2,2	3,55	4,45
Vill. Áramfelvétel	Hűtés A	4,5	6,83	8,8	13,8	7,2
	Fűtés A	4,7	7,24	9,5	15,7	6,2

Kültéri egység		NUD35W/NhA-T	NUD50W/NhA-T	NUD71W/NhA-T	NUD100W/NhA-T	NUD140W/NhA-X
Méret (szé/ma/mé)	mm	818x596x302	818x596x302	892x698x340	940x820x460	940x820x460
Nettó tömeg	kg	37	39	53	96	99
Hangnyomásszint	dB(A)	50	53	52	55	56
Működési tartomány	Hűtés °C	-20~48	-20~48	-20~48	-20~48	-20~48
	Fűtés °C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Elektromos betáp		1Ph, 220~240 V, 50Hz	1Ph, 220~240 V, 50Hz	1Ph, 220~240 V, 50Hz	1Ph, 220~240 V, 50Hz	3Ph, 380~415 V, 60Hz
Biztosíték	A	16	16	20	32	16
Csőhossz (max/emelés)	m	35/20	30/15	50/25	30/65	75/30
Csőméret (folyadék/gáz)	mm	6/10	6/12	10/15	10/15	10/15
Lábtávolság	mm	550	550	560		572
Hűtőközeg		R32	R32	R32	R32	R32
Hűtőközeg töltet / CO ₂	kg/t	0,78/0,53	1/0,68	1,6/1,08	2,5/1,69	2,8/1,89

LÉGCSATORNÁZHATÓ BERENDEZÉSEK



-  Kompakt beltéri méretek
-  Hideghuzat-hatás megelőzés
-  Könnyű karbantartás
-  Magas energiahatékonyság
-  Öndiagnózis rendszer
-  Beépített cseppvízszivattyú
-  Intelligens leolvasztás
-  Teljes védelem
-  Választható Wi-Fi vezérléssel

Műszaki adatok

Beltéri egység			NUD35PS/A-T	NUD50PS/A-T	NUD71PS/A-T	NUD100PHS/A-T	NUD140PHS/A-T
Méret (szé/ma/mé)	mm		700x200x450	1000x200x450	1300x220x450	1000x300x700	1400x300x700
Nettó tömeg	kg		18	26	31	41	50
Hangnyomásszint	dB(A)		35/41	36/39/42/43	36/37/39/40	40/42/44/46	38/40/41/43
Teljesítmény	Hűtés	kW	3,5	5	7	10	13,4
	Fűtés	kW	4	5,5	8	12	15,5
Hatékonyság	SEER	W/W	6,1	6,1	6,8	6,1	5,6
	SCOP	W/W	4	4,1	4	4	3,7
Energiaosztály			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A+/A
Légszállítás	m³/h		650	950	1200	1800	2200
Teljesítményfelvétel	Hűtés	kW	0,95	1,55	2,1	3,2	4,7
	Fűtés	kW	1,05	1,45	2,25	3,4	4,45
Vill. Áramfelvétel	Hűtés	A	4,18	6,3	8,7	13,9	7,2
	Fűtés	A	4,7	6	9,5	15,2	6,2

Kültéri egység			NUD35W/NhA-T	NUD50W/NhA-T	NUD71W/NhA-T	NUD100W/NhA-T	NUD140W/NhA-X
Méret (szé/ma/mé)	mm		818x596x302	818x596x302	892x698x340	940x820x460	940x820x460
Nettó tömeg	kg		39	39	53	83	99
Hangnyomásszint	dB(A)		50	53	52	55	57
Működési tartomány	Hűtés	°C	-20~48	-20~48	-20~48	-20~48	-20~48
	Fűtés	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Elektromos betáp			1Ph, 220~240 V, 50Hz	1Ph, 220~240 V, 50Hz	1Ph, 220~240 V, 50Hz	1Ph, 220~240 V, 50Hz	3Ph, 380~415 V, 60Hz
Biztosíték	A		16	16	20	32	16
Csőhossz (max/emelés)	m		30/15	35/20	50/25	65/30	75/30
Csőméret (folyadék/gáz)	mm		6/10	6/12	10/15	10/15	10/15
Lábtávolság	mm		550	550	560	610	610
Hűtőközeg			R32	R32	R32	R32	R32
Hűtőközeg töltet / CO ₂	kg/t		0,78/0,53	1/0,68	1,6/1,08	2,5/1,69	2,8 /1,89

FAN-COILOK



OLDALFALI 2 csöves fan-coil

Beltéri egység			NFP-51BA2/D-K	NFP-68BA2/D-K	NFP-85BA2/D-K
Méret (szé/ma/mé)	mm		845x275x180	940x298x200	940x298x200
Hangnyomásszint	dB(A)		40	43	48
Teljesítmény	Hűtés	kW	2,5	3,6	4
	Fűtés	kW	3,2	4,6	4,5
Elektromos betáp			1Ph, 220~240 V	1Ph, 220~240 V	1Ph, 220~240 V



KAZETTÁS 2 csöves fan-coil

Beltéri egység			NFP-68XD/A-K	NFP-102XD/B-T
Méret (szé/ma/mé)	mm		664x292x594	840x190x840
Hangnyomásszint	dB(A)		49	49
Teljesítmény	Hűtés	kW	3,4	5
	Fűtés	kW	3,8	6,1
Elektromos betáp			1Ph, 220~240 V	1Ph, 220~240 V



PARAPET-MENNYEZETI 2 csöves fan-coil

Beltéri egység			NFP-68ZD-K	NFP-102ZD-K
Méret (szé/ma/mé)	mm		840x238x695	1300x188x600
Hangnyomásszint	dB(A)		42/44/45	44/45/49
Teljesítmény	Hűtés	kW	3,5	5,2
	Fűtés	kW	4,1	6
Elektromos betáp			1Ph, 220~240 V	1Ph, 220~240 V

JEGYZET

A series of horizontal dashed lines for writing notes.



Tel: +36 1 666 7001
E-mail: info@klima.hu
Web: www.klima.hu

Az Ön partnere: