

# NORD TANAMI

- ✓ **Karterfűtés:** a hidegindítás elkerülése miatt tökéletesen alkalmas fűtésre!
- ✓ **Intelligens előmelegítés:** megakadályozza, hogy a készülék a hideg levegőt fűjjon fűtés üzemmódban, a késleltetett ventilátor indításával.
- ✓ **Cold Plasma Ion:** a vírusok 99%-át hatékonyan eltávolítja
- ✓ **5 év garancia\***
- ✓ **Alkalmas H tarifára**



**Cold Plasma Ion szűrő**

**Energiatakarékos**

**+8 °C-os temperálás**

**"I FEEL" funkció**

**Öndiagnózis rendszer**

**Karterfűtés**

**Cseptálcáfűtés**

**Száraz penészesedésgátló**

**Hideghuzat-hatás megelőzés**

**Intelligens leolvasztás**

**Csendes üzemmód**

**Alacsony feszültségű indítás**

**Automatikus öntisztítás**

**Párátlanítás**

**Automata újraindulás**

**Időzítő**

**Turbó mód**

**Wi-Fi vezérlés**

**LED kijelző**

## Műszaki adatok

Beltéri egység		NWH09AFC-K6DNA4F/I	NWH12AFCXB-K6DNA4F/I	NWH18AFDXD-K6DNA4I/I	NWH24AFEXF-K6DNA4I/I	
Méret (szé/ma/mé)	mm	894x291x211	894x291x211	1017x304x221	1135x328x247	
Nettó tömeg	kg	11	11	13,5	16,5	
Hangnyomásszint	dB(A)	25/27/29/31/34/36/38	25/27/29/32/35/38/42	30/34/36/38/41/43/44	33/36/38/40/41/44/48	
Teljesítmény	Hűtés	kW	0,8-3,8	0,9-4,4	1-6,1	2-8,85
	Névleges	kW	2,7	3,51	5,2	7,1
	Fűtés	kW	0,9-4,25	0,9-4,7	1,1-6,6	1,8-9,45
	Névleges	kW	3	3,81	5,6	7,8
Hatékonyság	SEER	W/W	7,5	7,1	7,1	7
	SCOP	W/W	4,2	4,1	4,2	4,2
Energiaosztály		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	
Páramentesítés mértéke	L/h	0,8	1,4	1,9	2,4	
Légszállítás	m³/h	390/420/440/470/ 540/570/610	360/420/480/540/ 600/650/700	460//520/570/610/ 680/750/850	800/850/900/950/ 1000/1100/1250	
Teljesítmény felvétel	Hűtés	kW	0,695	0,962	1,576	2,03
	Fűtés	kW	0,7	0,953	1,436	2

Kültéri egység		NWH09AFC-K6DNA2F/O	NWH12AFC-K6DNA2F/O	NWH18AFD-K6DNA2I/O	NWH24AFE-K6DNA2I/O
Méret (szé/ma/mé)	mm	732x55x330	732x55x330	802x55x350	958x660x402
Nettó tömeg	kg	24,5	24,5	30,5	41,5
Hangnyomásszint	dB(A)	50	52	56	59
Működési tartomány	Hűtés	°C	-15~50	-15~50	-15~50
	Fűtés	°C	-25~30	-25~30	-25~30
Elektromos betáp		1Ph, 220-240 V, 50Hz	1Ph, 220-240 V, 50Hz	1Ph, 220-240 V, 50Hz	1Ph, 220-240 V, 50Hz
Biztosíték	A	-	-	-	-
Csőhossz (max/emelés)	m	15/10	15/10	25/10	25/10
Csőméret (folyadék/gáz)	mm	6/10	6/10	6/12	6/16
Hűtőközeg		R32	R32	R32	R32
Hűtőközeg töltet / CO <sub>2</sub>	kg/t	0,53/0,36	0,57/0,38	0,82/0,55	1,5/1,01



\*Jótállás, a honlapunkon található feltételek mellett.  
A megadott műszaki információk tájékoztató jellegűek.

[www.klima.hu](http://www.klima.hu)