

GREE INVERTERES SPLIT KLÍMÁK U-CROWN CHAMPAGNE

PRESTIGE
LIMITÁLT SZÉRIA
GREE LÉGKONDITIONÁLÓK



		GWH09UB-K6DNA4A	GWH12UB-K6DNA4A	GWH18UC-K6DNA4A
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,5	5,3
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,2	4	5,3
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	600	883	1,45
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	780	1000	1,43
SEER/SCOP	W/W	7,5/4,6	7,2/4,6	6,8/4,0
BELTÉRI MÉRET	mm	860X305X170	860X305X170	960X320X205
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	41/.../19	58/.../19	56/.../21
BELTÉRI TÖMEG	kg	11,5	11,5	14
KÜLTÉRI MÉRET	mm	899X596X378	899X596X378	965X700X396
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	52	53	57
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	42	42	50,5
FESZÜLTÉG/BETÁP	V	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	7,9	7,9	10,6
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ	mm	6/10	6/10	6/12
MIN./MAX.CSŐVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/20	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-18~54	-18~54	-18~54
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-30~24	-30~24	-30~24

- Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés
- Karterfűtés
- 3D légáram
- Cold plasma szűrő
- Csepptálca fűtés
- Ventilátor fordulatszám szabályozás
- Hűtés -15°C külső hőmérsékletig
- Fűtés -30°C külső hőmérsékletig
- Időzítés
- LCD kijelző
- Légáram irányának beállítása
- Turbo funkció
- 8°C-os temperálás
- Óra beállítás/kijelzés
- Ventilátor sebességének beállítása
- Távírányítóba integrált hőmérő (I FEEL)